

19



Europaisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



11 Numéro de publication : **0 385 877 B1**

12

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

45 Date de publication du fascicule du brevet :
04.08.93 Bulletin 93/31

51 Int. Cl.⁵ : **A47L 15/50**

21 Numéro de dépôt : **90400586.5**

22 Date de dépôt : **02.03.90**

54 **Ratelier à couverts pour lave-vaisselle.**

30 Priorité : **03.03.89 FR 8902782**

43 Date de publication de la demande :
05.09.90 Bulletin 90/36

45 Mention de la délivrance du brevet :
04.08.93 Bulletin 93/31

84 Etats contractants désignés :
DE ES FR IT SE

56 Documents cités :
DE-C- 3 641 020
FR-A- 2 037 217
US-A- 3 960 290

73 Titulaire : **ESSWEIN S.A.**
Route de Cholet
F-85002 La Roche-sur-Yon (FR)

72 Inventeur : **Clavel, Paul**
Thomson-CSF, SCPI - Cédex 67
F-92045 Paris La Défense (FR)
Inventeur : **Haller, Jean-Edouard**
Thomson-CSF, SCPI - Cédex 67
F-92045 Paris La Défense (FR)

74 Mandataire : **Grynwald, Albert et al**
THOMSON-CSF, SCPI, B.P. 329, 50, rue
Jean-Pierre Timbaud
F-92402 Courbevoie Cédex (FR)

EP 0 385 877 B1

Il est rappelé que : Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Description

La présente invention se rapporte à un râtelier à couverts pour lave-vaisselle.

Les lave-vaisselle sont généralement équipés d'un râtelier à couverts qui est la plupart du temps constitué d'un panier amovible à claire-voie, ce panier étant compartimenté et seulement ouvert sur le dessus.

Un tel panier à couverts est par exemple divisé en six ou huit compartiments de mêmes dimensions, chaque compartiment étant apte à recevoir une dizaine de couverts en position "debout". Un tel dispositif est décrit dans la demande de brevet français de WHIRPOOL Corporation publiée sous le n°2 037 217. L'utilisateur pose les couverts dans chacun de ces compartiments en position debout, de façon que le manche de chaque couvert, ou du moins sa majeure partie, soit à l'intérieur du compartiment à claire-voie, tandis que sa tête, c'est-à-dire en fait sa partie réellement sale, dépasse de la face libre supérieure de ce compartiment.

Ces râteliers à couverts connus présentent quelques inconvénients. Il est en effet désagréable pour l'utilisateur d'avoir à manipuler les couverts par leur tête, c'est-à-dire par leur partie sale. S'agissant par ailleurs de couteaux ou de fourchettes, ce même utilisateur risque de se piquer ou de se blesser aussi bien lorsqu'il pose ces couverts dans chaque compartiment avant le lavage que lorsqu'il les en extrait après ce lavage. En outre, la qualité du lavage est réduite par la présence du grillage qui enserre chaque couvert, aussi bien sur le fond de chaque compartiment que sur ses parois verticales : ces trop nombreuses parois grillagées qui forment le panier sont conséquence d'une perte de charge non négligeable.

De plus, avec une telle disposition dans ces compartiments, les couverts de chaque compartiment sont librement espacés l'un contre l'autre, de sorte qu'il arrive qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre, ou se collent l'un à l'autre, soit à la mise en place, soit en cours de lavage, ce qui est encore plus pénalisant en ce qui concerne la perte de charge du courant d'eau de lavage, et finalement en ce qui concerne la qualité du lavage effectué.

Il a bien été proposé de placer, sur des paniers de ce type, une grille horizontale et amovible dont les mailles sont dimensionnées pour recevoir chacune un seul couvert. Une telle grille résout le problème précité du collage ou de l'emboîtement des couverts. En revanche, elle augmente encore la perte de charge, et ne résout en rien les problèmes de manipulation des couverts par leur tête, aussi bien au chargement du panier avant lavage qu'au déchargement de ce même panier après lavage. En outre, il n'est pas possible, avec une telle grille, de retirer les couverts par grappes après le lavage, ce qui est susceptible d'être mal apprécié par l'utilisateur en ce sens que son tra-

vail de vidage du lave-vaisselle s'en trouve alors augmenté, ainsi que l'est alors le temps de vidage.

L'invention vise à remédier à ces inconvénients. Le râtelier à couverts pour lave-vaisselle selon l'invention est de forme parallélépipédique et à claire-voie et est caractérisé en ce qu'il est agencé de manière telle qu'au moins une de ses grandes faces latérales soit au moins partiellement ouverte, ou puisse au moins partiellement s'ouvrir et en ce que sa partie supérieure est munie dans son plan d'au moins un moyen constituant des couloirs ouverts du côté ouvert ou ouvrable de la grande face latérale, et permettant d'emprisonner les couverts au niveau de leur col qui sépare leur manche de leur tête. De préférence, chaque couloir comporte au moins une lamelle ou picot semi-rigide pour emprisonner les couverts.

De toute façon, l'invention sera bien comprise, et ses avantages et autres caractéristiques ressortiront, lors de la description suivante de quelques exemples non limitatifs de réalisation de ce râtelier, en référence au dessin schématique annexé dans lequel :

- la figure 1 montre, en vue perspective, une première forme de réalisation de ce râtelier, représenté en position debout ;
- Figure 2 montre de même une deuxième forme de réalisation du râtelier, représenté ici en position couchée, les couverts étant en cours de déchargement après le lavage ;
- Figure 3 montre une variante de réalisation du râtelier de la figure 2 ;
- Figure 4 est une autre variante de réalisation du râtelier de la figure 2 ;
- Figure 5 montre encore une autre forme de réalisation du râtelier de la figure 2 ;
- Figure 6 montre une autre forme de réalisation du râtelier, avec son mode particulier de fixation à l'avant d'un panier de lave-vaisselle ;
- Figure 7 montre comment s'effectue le blocage en position horizontale du râtelier de la figure 6 ;
- Figure 8 schématise de même l'opération de désolidarisation de ce même râtelier ; et
- Figures 9 à 12 montrent les phases successives d'ouverture, après un lavage au lave-vaisselle, du râtelier des figures 6 à 8.

En se reportant tout d'abord à la figure 1, il s'agit d'un râtelier à couverts à claire-voie, de forme générale parallélépipédique, et muni, comme c'est souvent le cas pour les râteliers à couverts pour lave-vaisselle, d'une anse de préhension 1.

Ce râtelier est particulier, en ce sens que ses deux grandes faces latérales sont ouvertes. Par ailleurs, sa partie supérieure 2, qui inclut la face supérieure du parallélépipède, est pourvue d'un assez grand nombre (vingt six dans ce cas de figure) de rangées de lamelles 3 à une extrémité libre, ou picots. Ces lamelles, ou picots, 3 sont semi-rigides, et ils définissent ensemble entre eux treize couloirs 4, paral-

lèles entre eux, situés dans le plan de la face supérieure du râtelier et parallèles à ses petits côtés 5. Les lamelles 3 de chaque couloir 4 sont disposées de façon à définir entre elles des cases alignées d'emprisonnement un à un des couverts 6, de sorte que chaque couloir 4, qui est ouvert, comme on le voit sur le dessin, du côté de la grande face latérale 7 la plus proche de l'observateur, est apte à recevoir au maximum quatre couverts 6 placés l'un derrière l'autre. Ces couverts 6 s'introduisent un à un par l'entrée libre de chaque couloir 4, et il se trouvent alors chacun emprisonnés, au niveau du col 8 séparant leur manche 9 de leur tête 10 (s'agissant bien entendu de fourchettes ou de cuillers, et non pas de couteaux de cuisine qui ne comportent, quant à eux, pas de col), entre en tout quatre lamelles 3 définissant à elles quatre un compartiment de réception d'un couvert 6. Chaque couple de lamelles 3 en vis-à-vis est en conséquence séparé du suivant, dans un même couloir 4, d'un espacement relatif apte à permettre d'emprisonner à chaque fois un couvert 6, et un seul, tout le long de ce couloir 4.

Avec le râtelier de la figure 1, l'introduction de chaque couvert 6 dans le râtelier s'effectue latéralement, par la face grande ouverte 7. L'utilisateur tient alors naturellement ce couvert par son manche 9, et non pas par sa partie sale et coupante, ou piquante. Chaque couvert est emprisonné au niveau de son col 8, et il est physiquement nettement séparé des autres couverts. Les couverts sont donc espacés l'un de l'autre, ce qui procure un lavage efficace. Les deux grandes faces latérales du râtelier étant ouvertes, l'eau de lavage peut aisément circuler, ce qui améliore d'autant l'efficacité du lavage. Il est à noter à ce sujet qu'au moins une barre de retenue 11, figurée en traits mixtes sur le dessin, peut avantageusement être prévue sur la grande face latérale arrière de ce râtelier.

L'extraction des couverts après le lavage peut s'effectuer aisément et rapidement, les couverts pouvant être saisis par grappes et par leur manche, au travers de la grande face latérale 7. Il est là encore à noter que l'usager ne court alors pas le risque de se piquer ou de se couper et que le rangement des couverts dans leur tiroir habituel (dans le meuble ou l'élément de cuisine) peut s'effectuer de manière très rapide et commode.

Ce râtelier peut être utilisé comme un râtelier à couverts classique pour lave-vaisselle, trouvant sa place en position debout (figure 1) dans un endroit du panier inférieur (ou supérieur) du lave-vaisselle, cet endroit étant prévu à cet effet. Il est susceptible d'être réalisé selon de très nombreuses variantes, dont certaines sont remarquables par le fait qu'elles permettent, de façon très pratique pour l'utilisateur, de fixer le râtelier dans le lave-vaisselle de façon qu'il puisse être basculé à l'horizontale pour les opérations de chargement et de déchargement.

Le râtelier de la figure 2 se différencie de celui précédemment décrit en ce sens que sa grande face latérale arrière 12, opposée à la face ouverte 7 précitée, est totalement grillagée, de sorte qu'elle soutient les manches 9 des couverts 6 si l'on place, comme c'est le cas sur cette figure 2, le râtelier en position horizontale, avec sa face 7 orientée vers le haut.

Deux boutons latéraux 14 sont prévus afin de permettre l'accrochage du râtelier au sommet de fixations 15 en épingle à cheveux prévues à cet effet dans le lave-vaisselle. On peut ainsi basculer aisément ce râtelier à l'horizontale pour effectuer le chargement et le déchargement des couverts, le lavage s'effectuant bien évidemment et classiquement avec le râtelier en position debout.

A titre illustratif, le râtelier de la figure 2 est tel que ses couloirs 4 sont constitués chacun d'une seule rangée de lamelles 3, et non pas de deux rangées de lamelles en vis-à-vis, comme pour le râtelier de la figure 1 : une case d'emprisonnement d'un couvert n'est dans ce cas délimitée que par deux lamelles 3 au lieu de quatre.

Le râtelier de la figure 3, qui est représenté posé sur une table de travail d'une cuisine aménagée, par exemple tout près du tiroir de rangement des couverts, est similaire à celui de la figure 2. Par rapport à ce dernier, il présente néanmoins deux petites améliorations :

- . Sa grande face arrière grillagée 12 est pourvue de parois ou murets 16, qui sont orthogonaux aux couloirs 4 précités ; ces murets 16 donnent une meilleure tenue au râtelier et procurent une meilleure séparation des couverts.
- . La grande face avant précitée 7 peut recevoir une grille coulissante de fermeture 17, qui est d'ailleurs dans cet exemple totalement amovible.

Le râtelier de la figure 4 présente deux particularités intéressantes :

- . les lamelles 3 et les couloirs 4 à compartiments précités sont réalisés par une grille amovible 18, moulée d'une seule pièce ;
- . une barrette souple de fermeture 19 est prévue afin de s'opposer à l'extraction latérale des couverts au cours du lavage ; cette barrette 19 pourrait être remplacée par une ceinture amovible entourant la face supérieure du râtelier, et jouant à la fois un rôle de maintien solide de la grille 18 et un rôle d'emprisonnement des couverts.

Le râtelier de la figure 5 se différencie de celui de la figure 4 par le fait que sa poignée 1 est coulissante, de façon à tenir moins de place en hauteur dans le lave-vaisselle et à lui permettre éventuellement d'être rangé directement dans un tiroir, et par le fait qu'il est pourvu de boutons latéraux 14 qui sont agencés, en combinaison avec les fixations associées 15, pour

permettre non seulement le basculement du râtelier à l'horizontale, mais encore son extraction par soulèvement lorsqu'il est en position debout (c'est-à-dire en position verticale).

Une dernière forme de réalisation est représentée aux figures 6 à 8. Il s'agit d'un râtelier qui est agencé pour se fixer, de manière basculante et amovible, sur la face avant du panier supérieur ou inférieur 20 du lave-vaisselle. Il est prévu dans ce but un support auxiliaire 21 qui se fixe sur le panier 20 au moyen de crochets 22 prévus de moulage à cet effet.

Sur chacune des faces latérales 23 du support 21 est pratiquée une lumière 24 en forme de poêle à frire qui coopère avec un renflement latéral longiligne 25 du râtelier pour :

- assurer le maintien du râtelier en position verticale (figure 6) ;
- assurer, après basculement dans le sens antihoraire et légère traction vers l'utilisateur, le maintien du râtelier en position horizontale (figure 7) ;
- permettre, après rotation d'un quart de tour dans le sens horaire d'une pièce 26 de fermeture de la lumière 24, l'extraction du râtelier, c'est-à-dire sa désolidarisation du panier 20 (figure 8).

A l'instar du râtelier de la figure 3, ce râtelier est pourvu d'une grille coulissante 17 de fermeture de la grande face latérale par laquelle s'effectue l'introduction et le retrait des couverts. Au niveau du fond du râtelier, cette grille coulissante 17 est pourvue d'une poignée de préhension 27. Son côté opposé est pourvu d'une barrette plate de retenue 28 qui, comme on le voit sur la figure 6, s'oppose à l'ouverture de cette grille 27 lorsque le râtelier est placé, sur son support 21, en position verticale (en raison de la forme complémentaire de ce support 21). En revanche, comme on le voit sur la figure 7, il est possible d'ouvrir cette grille 17, lorsque ce même râtelier est basculé et bloqué en position haute horizontale.

Les figures 9 à 12 montrent comment sont effectués, de manière très rapide, le basculement et l'ouverture de ce râtelier, par exemple après le lavage pour le déchargement des couverts, ou avant le lavage pour leur chargement.

Comme le montre la figure 9, l'utilisateur fait tout d'abord classiquement coulisser, en le tirant à lui, le panier 20 vers l'extérieur de la cuve du lave-vaisselle. Puis il agrippe la poignée inférieure 27 précitée (figure 10), et bascule le râtelier à l'horizontale (figure 11). Il tire ensuite cette poignée à lui pour faire coulisser la grille 17 et ouvrir ainsi le râtelier (figure 12).

Bien entendu, la refermeture et la remise en place du râtelier s'effectuent par les opérations inverses.

Comme il va de soi, l'invention n'est pas limitée aux quelques exemples de réalisation qui viennent d'être décrits, et elle englobe bien au contraire d'autres formes équivalentes d'exécution.

Revendications

1. Râtelier à couverts pour lave-vaisselle, ce râtelier étant de forme parallélépipédique et à claire-voie, caractérisé en ce qu'il est agencé de manière telle qu'au moins une de ses grandes faces latérales (7) soit au moins partiellement ouverte, ou puisse au moins partiellement s'ouvrir, et en ce que sa partie supérieure (2) est munie dans son plan d'au moins un moyen (3) constituant des couloirs (4) ouverts du côté ouvert ou ouvrable de la grande face latérale (7) et permettant d'emprisonner les couverts au niveau de leur col (8) qui sépare leur manche (9) de leur tête (10).
2. Râtelier à couverts selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen (3) est constitué par au moins une lamelle ou un picot.
3. Râtelier à couverts selon la revendication 2, caractérisé en ce que le ou les lamelle(s) (3) ou picot(s) emprisonnant les couverts sont semi-rigides.
4. Râtelier à couverts selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'une de ses deux grandes faces latérales (7) est totalement ouverte pour permettre l'introduction et le retrait des couverts (6), tandis que son autre grande face latérale est pourvue d'au moins une barre de retenue (11).
5. Râtelier à couverts selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'une de ses deux grandes faces latérales (7) est totalement ouverte pour permettre l'introduction et le retrait des couverts (6), tandis que son autre grande face latérale (12) est grillagée.
6. Râtelier à couverts selon la revendication 5, caractérisé en ce que la grande face grillagée (12) est pourvue de parois ou murets (16) qui sont orthogonaux aux couloirs (4) d'introduction et de maintien des couverts.
7. Râtelier à couverts selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite grande face latérale (7) par laquelle s'effectue l'introduction des couverts (6) est apte à recevoir une grille coulissante de fermeture (17).
8. Râtelier à couverts selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est pourvu d'une poignée (1) coulissante.
9. Râtelier à couverts selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est pourvu de boutons (14) ou renflements (25) latéraux qui sont aptes à coopérer avec des supports

(15, 21) prévus à cet effet sur le lave-vaisselle afin de permettre le basculement du râtelier à l'horizontale.

10. Râtelier à couverts selon la revendication 9, caractérisé en ce que ces supports (15, 21) et ces boutons (14) ou renflements (25) sont en outre prévus pour permettre la désolidarisation du râtelier.

11. Râtelier à couverts selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que sa grande face latérale ouvrable (7) est pourvue d'une grille coulissante de fermeture (17) qui est agencée pour ne pas pouvoir s'ouvrir lorsque le râtelier est en position verticale, et qui est munie d'une poignée inférieure de préhension (27) permettant d'effectuer le basculement de ce râtelier à l'horizontale ainsi que son ouverture en cette position horizontale.

12. Râtelier à couverts selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie supérieure comportant lesdits couloirs (4) est réalisée sous forme d'une grille amovible (18).

13. Râtelier à couverts selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est équipé d'une barrette (19) ou ceinture de fermeture de sa partie supérieure qui est apte à s'opposer, lorsqu'elle est fermée, à l'extraction des couverts (6) du râtelier.

Patentansprüche

1. Besteckkorb für eine Spülmaschine, der eine prallepipipedische Form und eine Gitterstruktur besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine seiner großen Seiten (7) zumindest teilweise offen ist oder geöffnet werden kann und daß sein oberer Bereich (2) in dessen Ebene mindestens ein mittel (3) enthält, das an der offenen oder zu öffnenden großen Seite mündende Gänge (4) bildet, die Besteckteile in Höhe von deren Hals (8) zwischen ihrem Griff (9) und ihrem Kopf (10) einklemmen können.
2. Besteckkorb nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel (3) von mindestens einer Lamelle oder einem Spieß gebildet wird.
3. Besteckkorb nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Lamelle oder der Spieß bzw. die Lamellen oder Spieße (3), die die Besteckteile einschließen, halbstarr ausgebildet sind.
4. Besteckkorb nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daß eine seiner großen Seiten (7) ganz offen ist, um die Einführung und die Entnahme der Besteckteile (6) zu erlauben, während die andere große Seite mindestens einen Haltestab (11) aufweist.

5. Besteckkorb nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine seiner großen Seiten (7) ganz offen ist, um die Einführung und die Entnahme der Besteckteile (6) zu erlauben, während die andere große Seite (12) vergittert ist.

6. Besteckkorb nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die vergitterte große Seite (12) Wände oder Rippen (16) aufweist, die senkrecht zu den Gängen (4) zum Einführen und Halten der Besteckteile verlaufen.

7. Besteckkorb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die große Seite (7), über die die Besteckteile eingeführt werden, ein Schiebegitter (17) zum Verschuß aufnehmen kann.

8. Besteckkorb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er einen versenkbaren Griff (1) besitzt.

9. Besteckkorb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er Knöpfe (14) oder seitliche Verdickungen (25) enthält, die mit zu diesem zweck an der Spülmaschine vorgesehenen Trägern (15, 21) zusammenwirken können, um ein Kippen des Besteckkorbs in die Waagrechte zu erlauben.

10. Besteckkorb nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß diese Träger (15, 21) und diese Knöpfe (14) oder Verdickungen (25) außerdem geeignet sind, den Besteckkorb zu lösen.

11. Besteckkorb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zu öffnende Seite (7) mit einem Schiebegitter (17) zum Verschuß versehen ist, das so ausgebildet ist, daß es nicht geöffnet werden kann, wenn der Korb sich in der senkrechten Lage befindet, und das einen unteren Griff (27) aufweist, mit dem der Korb in die Waagrechte gekippt und in dieser waagrechten Lage geöffnet werden kann.



12. Besteckkorb nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der obere Bereich mit den Gängen (4) als abnehmbares Gitter (18) ausgebildet ist.

13. Besteckkorb nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er einen Stab (19) oder einen Verschußgurt in seinem oberen Teil aufweist, der, wenn er verschlossen ist, ein Herausfallen der Besteckteile (6) aus dem Korb verhindern kann.

Claims

1. A cutlery basket for a dishwasher, said basket being parallelepipedic and having a grid structure, characterized in that it is arranged in such a way that at least one of its large lateral surfaces (7) is at least partially open or may be at least partially opened, and that its upper part (2) is supplied in its plane with at least one means (3) constituting passageways (4) which open out into the open side surface (7) or the side which may be opened and which allow the cutlery pieces to be imprisoned at the level of their neck (8) separating their handle (9) from their head (10). 10 15 20
2. A cutlery basket according to claim 1, characterized in that said means (3) is constituted by at least one lamella or barb. 25
3. A cutlery basket according to claim 2, characterized in that the at least one lamella (3) or barb for imprisoning the pieces of cutlery is semi-rigid. 30
4. A cutlery basket according to claims 1 to 3, characterized in that one of its large lateral surfaces (7) is completely open in order to allow pieces of cutlery to be inserted and withdrawn, whereas its other large lateral surface is provided with at least one retaining bar (11). 35 40
5. A cutlery basket according to claims 1 to 3, characterized in that one of its large lateral surfaces (7) is completely open in order to allow pieces of cutlery (6) to be inserted and withdrawn, whereas its other large lateral surface (12) is grid-shaped. 45
6. A cutlery basket according to claim 5, characterized in that its grid-shaped large surface (12) is provided with walls or partitions (16) which are orthogonal to the passageways (4) for inserting and maintaining the pieces of cutlery. 50
7. A cutlery basket according to one of the preceding claims, characterized in that said large lateral surface (7) through which the pieces of cutlery (6) are inserted is able to receive a sliding closure grid (17). 55
8. A cutlery basket according to one of the preceding claims, characterized in that it is provided with a retractable handle (1). 6
9. A cutlery basket according to one of the preceding claims, characterized in that it is provided with buttons (14) or lateral bosses (25) susceptible to cooperate with supports (15, 21) mounted to this end on the dishwasher in order to allow the basket to be tilted to a horizontal position.
10. A cutlery basket according to claim 9, characterized in that these supports (15, 21) and these buttons (14) or bosses (25) are further conceived to allow the basket to be disengaged.
11. A cutlery basket according to one of the preceding claims, characterized in that its large lateral surface (7) which may be opened is provided with a sliding closure grid (10) which may not be opened as long as the basket is in a vertical position and which is supplied with a lower prehension handle (27) by which the basket can be tilted to the horizontal position and by which it may be opened in this horizontal position.
12. A cutlery basket according to one of the preceding claims, characterized in that the upper part comprising the passageways (4) is constituted by a removable grid (18).
13. A cutlery basket according to one of the preceding claims, characterized in that it is supplied with a bar (19) or a closure belt for closing the upper part susceptible to avoid the extraction of pieces of cutlery (6) from the basket as long as it is closed.








Fig. 3






Fig. 6




Fig. 7








Fig. 8



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.